

# Odhmlievač zrkadiel




## Prehľad

Odhmlievače zrkadiel Warmup predstavujú bezpečné a jednoduché riešenie, ako zabrániť tvorbe pary na kúpeľňových zrkadlách. Zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla, vďaka čomu sa zrkadlo zohreje rýchlejšie ako okolie.

Inštalácia odhmlievača je rýchla a jednoduchá, pretože odhmlievač má samolepiacu zadnú stranu, ktorú inštalatér jednoducho odlepí a nalepí na zadnú stranu zrkadla.

Odhmlievač zrkadla Warmup môže byť zapojený do obvodu osvetlenia miestnosti, čím sa odhmlievač zapne pri zapnutí osvetlenia, alebo môže byť ovládaný nezávislým regulátorom, ktorý poskytuje napájanie podľa potreby.

K dispozícii sú štyri veľkosti odhmlievačov, avšak rozmery odhmlievačov boli navrhnuté tak, aby sa v prípade potreby dalo použiť viacero odhmlievačov na zakrytie väčších zrkadiel.



**Kúrenie**  
v kúpeľni

02/33 00 67 66

sk@warmup.com  
www.warmup.sk

**Warmup**

# Vlastnosti

- Samolepiaci podklad umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu a pri hrúbke 0,4 mm sa odhmlievač ľahko pripevní medzi zrkadlo a nosnú konštrukciu.
- Zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla, 200 W/m<sup>2</sup>, vďaka čomu sa zrkadlo zahrieva rýchlejšie ako okolie a zabraňuje tvorbe pary na zrkadle.
- 200 W/m<sup>2</sup> príkon odhmlievača spôsobuje, že zrkadlo sa rozťahuje o 20 % menej ako pri tradičnom príkone 250 W/m<sup>2</sup> odhmlievačov.
- Predlžuje životnosť zrkadiel tým, že zabraňuje tvorbe kondenzátu na zrkadle, ktorý by inak spôsobil odlupovanie fólie od skla.
- Môže sa pripojiť k existujúcemu osvetľovaciemu obvodu na automatickú prevádzku pri zapnutí svetla alebo sa ovláda nezávislým regulátorom, ktorý poskytuje napájanie podľa požiadaviek.
- Na väčšie zrkadlá možno použiť kombináciu odhmlievačov.
- Označenie CE a UKCA pre maximálnu spokojnosť.
- 5-ročná záruka.



# Technické údaje

Technické údaje - Odhmlievače zrkadiel Warmup	
Prevádzkové napätie	230 V AC: 50 Hz
Krytie IP	IP65
Elektrická trieda	Trieda II
Hrúbka	0.4 mm
Priemerný nárast teploty	20 °C
Vstupný výkon	200 W/m <sup>2</sup>
Pripojenie	1.5 m dlhý pripojovací kábel



Sprievodca veľkosťou - Odhmlievače zrkadiel Warmup				
Kód produktu	Veľkosť (mm)	Výkon (W)	Zaťaženie (A)	Odpor (Ω)
<b>MD-SML1</b>	260 x 360	14.1	0.06	3751
<b>MD-MED1</b>	360 x 560	33.3	0.14	1589
<b>MD-LRG1</b>	560 x 720	66	0.29	801
<b>MD-CIRC</b>	Ø 560	42	0.183	1259

Odporové pásmo (Ω)
3375.9 - 4126.1
1430.1 - 1747.9
720.9 - 881.1
1196 - 1322